

Kosiarka wysięgnikowa **NOREMAT MAGISTRA 83 T** z własnym systemem hydraulicznym pozwala na łatwe dotarcie i swobodne koszenie głębokich rowów, wysokich skarp oraz terenów oddzielonych od drogi np. płotami.

Maszyna jest zawieszana na sztywno z tyłu ciągnika za pomocą specjalnej ramy montażowej, dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma luzów. Montaż trwa kilkanaście minut. Kosiarka posiada własną pompę hydrauliczną, dzięki czemu jej system hydrauliczny działa niezależnie od ciągnika, dodatkowo jest wyposażona we własny system chłodzący oleju oraz licznik godzin pracy.

Z głowicą Tactil koszenie jest bardziej precyzyjne i dużo szybsze (7-10km/h)

- Zasięg poziomy 8,3 m, zasięg pionowy 9,09m
- Drugie ramię wysuwane teleskopowo 2m
- Napęd 540 lub 1000 obr/min
- Punkt obrotu ramienia hydraulicznego po lewej stronie ciągnika
- Kąt obrotu ramienia 90°
- Pochłaniacz uderzeń tylnych
- Pływające ramię (akumulator hydrauliczno-gazowy)
- Układ hydrauliczny niezależny
- Zbiornik oleju 100 l
- Chłodnica oleju
- Szybkie połączenia dla głowic roboczych
- Pływająca głowica
- Obroty rotora w dwóch kierunkach
- Sterowanie joystick elektryczny
- Automatyczne poziomowanie za pomocą głowicy Tactil 1250 do ukształtowania terenu
- Szerokość robocza głowicy 1250mm
- Światła drogowe
- Waga: 2 405 kg (wraz z głowicą)
- Kolor pomarańczowy

Cena z głowicą Tactil 130.000,00zł. Przy zakupie z dodatkowym osprzętem 10% rabatu.



Zapraszam do obejrzenia prezentacji na naszym kanale : [youtube.com/c/timexpol](https://www.youtube.com/c/timexpol)



Dodatkowy osprzęt do Noremat Magistra

Głowica Unibroyeur 1250 z dwoma rotorami : Standard i Forest-Broyeur

Cena - 25.000,00zł (głowica z dwoma rotorami). Przy zakupie całości 10% rabatu.

Standardowy do koszenia trawy i drobnych krzewów.

TECHNICAL FEATURES		
TECHNICAL FEATURES	UNIBROYEUR 1000	UNIBROYEUR 2
Cutting width*	0,95 m	1,25 m
Overall width	1,17 m	1,43 m
Weight	295 kg	340 kg
Cutting height	Adjustable in 4 positions 7.5, 10, 12.5 and 15 cm	Adjustable in 3 positions 5, 7 and 9cm
Construction	High yield steel	
Rotor rotation speed	2950 rpm (+/- 50 rpm)	
Motor	axial pistons	
Cubic capacity	35 cc	
Drive	Synchronous belt	
Bearing protection	Anti-wrap chicane	
Anti projections front hood	Streamlined sides	

*according to the EN 15-436 standard



Zapraszam do obejrzenia prezentacji na naszym kanale : youtube.com/c/timexpol



FOREST-BROYEUR do mielenia gałęzi , krzewów oraz mielenia drzew od góry.

TECHNICAL FEATURES

FOREST-BROYEUR	TECHNICAL FEATURES
Construction	High yield steel
Cutting width*	1,25 m
Overall width	1,44 m
Rotor rotation speed	2950 rpm (+/- 50 rpm)
Double rotation direction motor	axial pistons
Cubic capacity	35cc (on Noremat machines)
Drive	Synchronous notched belt
Cutting height	Adjustable in 3 positions 5, 7 and 9 cm
Bearing protection	Anti-wrap chicane
Weight	355 kg

*according the EN 15-436 standard



Zapraszam do obejrzenia prezentacji na naszym kanale : [youtube.com/c/timexpol](https://www.youtube.com/c/timexpol)



Piła tarczowa do gałęzi ELISS SAW-BLADE

Piła jak nowa używana tylko przez kilka dni.

Cena 40.000,00zł netto. Przy zakupie całości 10% rabatu.

TECHNICAL FEATURES

SAW-BLADES	ELISS' SAW-BLADE	SAW-BLADES					
Working length	2,25 m	0,90 m	1,55 m	1,20 m	1,70 m	2,20 m	2,70 m
Blades diameter	700 mm	900 mm	900 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Blades quantity	4	1	2	2	3	4	5
Required flow	85 (Vickers motor)	75	75	75/85	75/85	75/85	75/85
Branches max. diameter	20cm	40 cm	40 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Max. pressure	150	150	150	150	150	150	150
Transmission power	32 HP	31 HP	31 HP	28 HP	28 HP	28 HP	28 HP
Blades rotation speed	1800 rpm	1600 à 1900 rpm		1800 à 2000 rpm			
Weight	285	140	190	170	236	285	336



Zapraszam do obejrzenia prezentacji na naszym kanale : [youtube.com/c/timexpol](https://www.youtube.com/c/timexpol)

